


BKS 100

Curva cóncava, Altura=100mm



A partir de una anchura ? 300 mm, debe instalarse un separador. A partir de una anchura ? 500 mm, deben instalarse dos separadores.

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	t	G
BKS 100-10S	100 mm	100 mm	290 mm	2,00 mm	4,11 kg
incl.: 4x BKV 100S Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm 8x KLR Set de fijación					
BKS 100-15S	100 mm	150 mm	290 mm	2,00 mm	4,51 kg
incl.: 4x BKV 100S Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm 8x KLR Set de fijación					
BKS 100-20S	100 mm	200 mm	290 mm	2,00 mm	4,87 kg
incl.: 4x BKV 100S Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm 8x KLR Set de fijación					
BKS 100-30S	100 mm	300 mm	290 mm	2,00 mm	5,67 kg
incl.: 4x BKV 100S Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm 8x KLR Set de fijación					
BKS 100-40S	100 mm	400 mm	290 mm	2,00 mm	6,43 kg
incl.: 4x BKV 100S Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm 8x KLR Set de fijación					
BKS 100-50S	100 mm	500 mm	290 mm	2,00 mm	7,18 kg
incl.: 4x BKV 100S Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm 8x KLR Set de fijación					



Product	H	B	L	t	G
BKS 100-60S	100 mm	600 mm	290 mm	2,00 mm	7,98 kg
incl.:					
4x BKV 100S	Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm				
8x KLR	Set de fijación				

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
t: Espesor de material
G: Peso

OPTIONAL ACCESSORIES

BKSDR, BKSDR-RHP, BKSDR-WZB AL, BKDS 100

