


BKS 110

Curva cóncava, Altura=110mm



A partir de una anchura ? 300 mm, debe instalarse un separador. A partir de una anchura ? 500 mm, deben instalarse dos separadores.

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	t	G
BKS 110-10S	110 mm	100 mm	300 mm	2,00 mm	4,30 kg
incl.: 4x BKV 110S Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm 8x KLR Set de fijación					
BKS 110-15S	110 mm	150 mm	300 mm	2,00 mm	4,71 kg
incl.: 4x BKV 110S Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm 8x KLR Set de fijación					
BKS 110-20S	110 mm	200 mm	300 mm	2,00 mm	5,09 kg
incl.: 4x BKV 110S Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm 8x KLR Set de fijación					
BKS 110-30S	110 mm	300 mm	300 mm	2,00 mm	5,90 kg
incl.: 4x BKV 110S Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm 8x KLR Set de fijación					
BKS 110-40S	110 mm	400 mm	300 mm	2,00 mm	6,69 kg
incl.: 4x BKV 110S Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm 8x KLR Set de fijación					
BKS 110-50S	110 mm	500 mm	300 mm	2,00 mm	7,51 kg
incl.: 4x BKV 110S Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm 8x KLR Set de fijación					



Product	H	B	L	t	G
BKS 110-60S	110 mm	600 mm	300 mm	2,00 mm	8,30 kg
incl.:					
4x BKV 110S	Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm				
8x KLR	Set de fijación				

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
t: Espesor de material
G: Peso

OPTIONAL ACCESSORIES

BKSDR, BKSDR-RHP, BKSDR-WZB AL, BKDS 110

