

BODO N4

Salida individual con dos tomas en el suelo, limpieza en húmedo, redonda

Unidad portamecanismos redonda con marco de protección Incluye tubo pivotante como salida de cables, cubeta de instalación con sistema anti-tracción, juego de garras y junta de goma. Para instalación en suelos empotrados y en suelos técnicos. Equipado con una toma schuko doble Apto para instalciones con suelos con limpieza en sejo y húmedo. Diseñado para soportar cargas de tráfico pesadas.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.





Material	Tubo, tapa y alojamiento: aluminio o acero inoxidable / marco y cubeta: ABS
Clase de montaje	Fijación a caja de suelo UBDHB /forjado y montaje en solado o en doble suelo
Área de aplicación	Limpieza en húmedo del suelo
Tipo de protección	en uso IP 22 / en uso con goma UGM1-3 IP 43 / fuera de uso IP 66
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø130 mm: 15 kN

Aluminio

Product	Н	H_{min}	В	Е	P_{max}	color	IP_n	IP_{g}	G
BODO N4	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Aluminio	IP 66	IP 43	0,74 kg
incl.: 1x UET80-R-WD 1x UETD80-R-WD 1x UST45-W 2 1x UARM-4-1 118 1x UG-R 2x UGM1-3 1x UWZ-IS 8		Enchuf Tapeta Cubeta	a de meca ito de gon	edora par nismos, re na	a 4x UE edonda)AE22			
BODO N4-SW	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Negro	IP 66	IP 43	0,74 kg

Page 1



PRODUCT INFORMATION



Product	Н	$\boldsymbol{H}_{\text{min}}$	В	E	P_{max}	color	IP_n	IP_g	G
incl.: 1x UET80-R-WD 1x UETD80-R-WD 1x UST45-W 2 1x UARM-4-1 118 1x UG-R 2x UGM1-3 1x UWZ-IS 8		Enchu Tapeta Cubeta	de tubo fe, doble a embelled a de meca uito de gor Allen	anismos, r		DAE22			
BODO N4-CR	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	cromo	IP 66	IP 43	0,74 kg
incl.: 1x UET80-R-WD 1x UETD80-R-WD 1x UST45-W 2 1x UARM-4-1 118 1x UG-R 2x UGM1-3 1x UWZ-IS 8		Enchu Tapeta Cubeta	de tubo fe, doble a embelled a de meca uito de gor Allen	anismos, r		DAE22			

Latón

Product	Н	$\boldsymbol{H}_{\text{min}}$	В	Е	P_{max}	color	IP_n	IP_g	G
BODO N4-MMS	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Latón, sólido	IP 66	IP 43	1,51 kg
incl.: 1x UET80-R-WD 1x UETD80-R-WE 1x UST45-W 2 1x UARM-4-1 118 1x UG-R 2x UGM1-3 1x UWZ-IS 8			Cubeta d	, doble embellece de mecani o de goma	smos, r	ra 4x UDAE22 edonda			

Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)

Product	Н	H_{min}	В	E	P_{max}	color	IP_n	IP_g	G
BODO N4-E	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	acero inoxidable	IP 66	IP 43	1,47 kg



PRODUCT INFORMATION



Product	Н	$\mathbf{H}_{\mathrm{min}}$	В	E	P_{max}	color	IP_n	IP_{g}	G
1x UETI 1x UST4	M-4-1 118 t 1-3			Tapeta Cubeta	e, doble embellec de meca to de gon	edora para 4x UDAE22 nismos, redonda na			

H: Altura

 \mathbf{H}_{min} : Altura de montaje mín.

B: Anchura

E: Dimensión de montaje


 P_{max} : Carga máx.

color:

IP_n: Protección IP en estado sin uso. **IP**_g: Protección IP en estado de uso.

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



OPTIONAL ACCESSORIES

USK R122, UBDHB 122R





PRODUCT INFORMATION



Cuidado en mojado



Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con los residuos domésticos.

