


GBH 50

Distanciador para una dimensión de la bandeja de rejilla de 50

Distanciador para la fijación horizontal-vertical en la pared de las bandejas de rejilla. Apto para el montaje en los alambres longitudinales en la base de las bandejas de rejilla G 50 y G 100 a partir de una anchura de 316 mm. Se necesitan dos distanciadores para el montaje.

La distancia entre apoyos debe seleccionarse en función de las condiciones locales (máx. 1 m).



Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	a	G
GBH 50S	65 mm	50 mm	100 mm	50 mm	0,37 kg
incl.:					
1x GBH-SL S	Lengüeta de protección para distanciador				
1x FRSV 6X12	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto				
1x SEMS 6	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923				

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	a	G
GBH 50F	65 mm	50 mm	100 mm	50 mm	0,34 kg
incl.:					
1x GBH-SL F	Lengüeta de protección para distanciador				
1x FRSV 6X12E	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto				
1x SEMS 6E	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923				

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)


Product	H	B	L	a	G
GBH 50E	65 mm	50 mm	100 mm	50 mm	0,37 kg



Product	H	B	L	a	G
incl.:					
1x GBH-SL E					Lengüeta de protección para distanciador
1x FRSV 6X12E					Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto
1x SEMS 6E					Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
a: Distancia entre alambres
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



OPTIONAL ACCESSORIES

GBH SL

