

KATB

T-Stoß-Verbinder-Blech

Das T-Stoß-Verbinder-Blech dient dem Kabelschutz an nicht ausgeschnittenen T-Verbindungen von RG, LGG und WPL/WPR, um eine kabelschonende Verlegung zu ermöglichen. Hiermit werden Leitungen ohne scharfe Kanten über den Holm des Kabeltragsystems geführt. Das Blech wird auf den Holm gelegt und mit Sechskantschraube(n) SES verschraubt.

Galvanizado en frio según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	t	G
KATB-200S	31 mm	216 mm	144 mm	2,00 mm	0,394 kg
KATB-300S	31 mm	316 mm	144 mm	2,00 mm	0,627 kg
KATB-400S	31 mm	416 mm	144 mm	2,00 mm	0,881 kg
KATB-500S	31 mm	516 mm	144 mm	2,00 mm	1,135 kg
KATB-600S	31 mm	616 mm	144 mm	2,00 mm	1,389 kg

H: Höhee
B: Anchura
L: Longitud
t: Espesor de material
G: Peso

OPTIONAL ACCESSORIES

RGV 35, RGV 60, RGV 85, RGV 110, KATBS

PohlCon Iberica, S.L.
Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España
Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | iberica@pohlcon.com | pohlcon.es

Date of issuance: 24.11.2026. Errors and technical modifications reserved.