

KATBS

T-Stoß-Verbinder-Blech, seitlich

Das T-Stoß-Verbinder-Blech seitlich KATBS dient dem Kabelschutz an nicht ausgeschnittenen T-Verbindungen von RG, LGG und WPL/WPR, um eine kabelschonende Verlegung zu ermöglichen. Hiermit werden Leitungen ohne scharfe Kanten über den Holm des Kabeltragsystems geführt. Das Blech wird auf den Holm gelegt und mit Sechskantschraube(n) SES verschraubt.

Galvanizado en frio según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	t	G
KATBS-300S	34 mm	436 mm	300 mm	2,00 mm	1,007 kg
KATBS-500S	34 mm	719 mm	300 mm	2,00 mm	2,633 kg

H: Höhee
B: Anchura
L: Longitud
t: Espesor de material
G: Peso

OPTIONAL ACCESSORIES

RGV 35, RGV 60, RGV 85, RGV 110

PohlCon Iberica, S.L.
Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España
Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | iberica@pohlcon.com | pohlcon.es

Date of issuance: 24.11.2026. Errors and technical modifications reserved.