

KBEW

Konsolenbefestigung für Betonaußenecken/-säulen

Konsoladapter zur 45° Auslegerausrichtung an Beton-Trägern (Normal- und Schwerbeton ? C20/25), inklusive Befestigungszubehör zur Konsolmontage am Adapter.
Erforderliches Befestigungszubehör an Beton-Trägern sind unter Berücksichtigung der aktuellen Dübelzulassungen und vorhandenen Armierungen, in Abstimmung mit der Bauleitung und Anwendungstechnik, gesondert zu bestellen.
Vor der Befestigung des Adapters an den Betonträgern zuerst die Konsole verschrauben. Konsole entsprechend der Adapterlänge, der benötigten Lastaufnahme und den örtlichen Gegebenheiten wählen.
Die KBEW eignet sich zur Befestigung von KW, KWMS und KWS, die KBEWS zusätzlich noch zur Befestigung von der KWSS.
Es gelten die maximalen Konsollasten der zum Einsatz kommenden Konsole (bis 600 mm Breite). Breitere Konsolen sind ingenieurstechnisch zu planen.

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	t	G
KBEW F	300 mm	210 mm	210 mm	6,00 mm	2,198 kg
KBEWS F	400 mm	210 mm	210 mm	6,00 mm	3,826 kg

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
t: Espesor de material
G: Peso

OPTIONAL ACCESSORIES

KW, KWMS, KWS, KWSS, SD

PohlCon Iberica, S.L.
Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España
Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | iberica@pohlcon.com | pohlcon.es

Date of issuance: 25.11.2026. Errors and technical modifications reserved.