

KDU 57

Soporte perfil, 57x30mm

Soporte a techo, perfil en U 57x30x2,5 mm, perforado a tres caras, con cabezal soldado, certificado según norma DIN EN 61537.

F_d/P : Factor para el cálculo de la carga del taco F_d con carga de soporte efectiva P. Las cargas permitidas se alcanzan mediante una pieza de soporte. Se debe utilizar una pieza de soporte siempre que la longitud del soporte sea igual o superior a 400 mm, o si la pieza se va a colocar al final de la barra de techo. Si la longitud del soporte es igual o superior a 400 mm, pero no se utilizan refuerzos, las cargas permitidas deben reducirse en un 30 %.

Zincado plateado ISO 4042

Product	L	t	G
KDU 57-02GV	200 mm	5,00 mm	0,55 kg
KDU 57-03GV	300 mm	5,00 mm	0,72 kg
KDU 57-04GV	400 mm	5,00 mm	0,89 kg
KDU 57-05GV	500 mm	5,00 mm	1,06 kg
KDU 57-06GV	600 mm	5,00 mm	1,22 kg
KDU 57-07GV	700 mm	5,00 mm	1,39 kg
KDU 57-08GV	800 mm	5,00 mm	1,57 kg
KDU 57-09GV	900 mm	5,00 mm	1,74 kg
KDU 57-10GV	1000 mm	5,00 mm	1,91 kg
KDU 57-11GV	1100 mm	5,00 mm	2,07 kg
KDU 57-12GV	1200 mm	5,00 mm	2,25 kg
KDU 57-13GV	1300 mm	5,00 mm	2,41 kg
KDU 57-14GV	1400 mm	5,00 mm	2,59 kg
KDU 57-15GV	1500 mm	5,00 mm	2,76 kg

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	L	t	G
KDU 57-02F	200 mm	5,00 mm	0,59 kg



Product	L	t	G
KDU 57-03F	300 mm	5,00 mm	0,77 kg
KDU 57-04F	400 mm	5,00 mm	0,95 kg
KDU 57-05F	500 mm	5,00 mm	1,13 kg
KDU 57-06F	600 mm	5,00 mm	1,31 kg
KDU 57-07F	700 mm	5,00 mm	1,49 kg
KDU 57-08F	800 mm	5,00 mm	1,68 kg
KDU 57-09F	900 mm	5,00 mm	1,86 kg
KDU 57-10F	1000 mm	5,00 mm	2,04 kg
KDU 57-11F	1100 mm	5,00 mm	2,22 kg
KDU 57-12F	1200 mm	5,00 mm	2,40 kg
KDU 57-13F	1300 mm	5,00 mm	2,58 kg
KDU 57-14F	1400 mm	5,00 mm	2,77 kg
KDU 57-15F	1500 mm	5,00 mm	2,95 kg

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	L	t	G
KDU 57-02E	200 mm	5,00 mm	0,57 kg
KDU 57-03E	300 mm	5,00 mm	0,74 kg
KDU 57-04E	400 mm	5,00 mm	0,91 kg
KDU 57-05E	500 mm	5,00 mm	1,08 kg
KDU 57-06E	600 mm	5,00 mm	1,25 kg
KDU 57-07E	700 mm	5,00 mm	1,42 kg
KDU 57-08E	800 mm	5,00 mm	1,59 kg
KDU 57-09E	900 mm	5,00 mm	1,76 kg
KDU 57-10E	1000 mm	5,00 mm	1,93 kg
KDU 57-11E	1100 mm	5,00 mm	2,10 kg
KDU 57-12E	1200 mm	5,00 mm	2,27 kg
KDU 57-13E	1300 mm	5,00 mm	2,44 kg
KDU 57-14E	1400 mm	5,00 mm	2,61 kg
KDU 57-15E	1500 mm	5,00 mm	2,78 kg





Acero inoxidable, n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A)

Product	L	t	G
KDU 57-02E4	200 mm	5,00 mm	0,57 kg
KDU 57-03E4	300 mm	5,00 mm	0,74 kg
KDU 57-04E4	400 mm	5,00 mm	0,91 kg
KDU 57-05E4	500 mm	5,00 mm	1,08 kg
KDU 57-06E4	600 mm	5,00 mm	1,25 kg
KDU 57-07E4	700 mm	5,00 mm	1,42 kg
KDU 57-08E4	800 mm	5,00 mm	1,59 kg
KDU 57-09E4	900 mm	5,00 mm	1,76 kg
KDU 57-10E4	1000 mm	5,00 mm	1,93 kg
KDU 57-11E4	1100 mm	5,00 mm	2,10 kg
KDU 57-12E4	1200 mm	5,00 mm	2,27 kg
KDU 57-13E4	1300 mm	5,00 mm	2,44 kg
KDU 57-14E4	1400 mm	5,00 mm	2,61 kg
KDU 57-15E4	1500 mm	5,00 mm	2,78 kg

L: Longitud
t: Espesor de material
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



OPTIONAL ACCESSORIES

KWF, KW, KWMS, KHU 57, KHUV 57, KHUSS 57, SU 57

