


KHA 7

Teleraíl 39,5x22 mm, perforado

Teleraíl 39,5x22x1,50 mm, con perforaciones continuas de 11x30, ranuras de 18 mm de ancho

Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A).



Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	t	G
KHA 7-02S	22 mm	39,5 mm	200 mm	1,50 mm	0,21 kg
KHA 7-03S	22 mm	39,5 mm	300 mm	1,50 mm	0,31 kg
KHA 7-04S	22 mm	39,5 mm	400 mm	1,50 mm	0,41 kg
KHA 7-05S	22 mm	39,5 mm	500 mm	1,50 mm	0,51 kg
KHA 7-06S	22 mm	39,5 mm	600 mm	1,50 mm	0,61 kg
KHA 7-07S	22 mm	39,5 mm	700 mm	1,50 mm	0,78 kg
KHA 7-08S	22 mm	39,5 mm	800 mm	1,50 mm	0,83 kg
KHA 7-09S	22 mm	39,5 mm	900 mm	1,50 mm	1,00 kg
KHA 7-10S	22 mm	39,5 mm	1000 mm	1,50 mm	1,05 kg
KHA 7-11S	22 mm	39,5 mm	1100 mm	1,50 mm	1,15 kg
KHA 7-12S	22 mm	39,5 mm	1200 mm	1,50 mm	1,26 kg
KHA 7-13S	22 mm	39,5 mm	1300 mm	1,50 mm	1,36 kg
KHA 7-14S	22 mm	39,5 mm	1400 mm	1,50 mm	1,47 kg
KHA 7-15S	22 mm	39,5 mm	1500 mm	1,50 mm	1,57 kg
KHA 7-20S	22 mm	39,5 mm	2000 mm	1,50 mm	2,20 kg
KHA 7-30S	22 mm	39,5 mm	3000 mm	1,50 mm	3,20 kg
KHA 7-60S	22 mm	39,5 mm	6000 mm	1,50 mm	6,30 kg

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)





Product	H	B	L	t	G
KHA 7-01E	22 mm	39,5 mm	100 mm	1,50 mm	0,11 kg
KHA 7-02E	22 mm	39,5 mm	200 mm	1,50 mm	0,22 kg
KHA 7-03E	22 mm	39,5 mm	300 mm	1,50 mm	0,33 kg
KHA 7-04E	22 mm	39,5 mm	400 mm	1,50 mm	0,44 kg
KHA 7-05E	22 mm	39,5 mm	500 mm	1,50 mm	0,55 kg
KHA 7-06E	22 mm	39,5 mm	600 mm	1,50 mm	0,66 kg
KHA 7-07E	22 mm	39,5 mm	700 mm	1,50 mm	0,77 kg
KHA 7-08E	22 mm	39,5 mm	800 mm	1,50 mm	0,88 kg
KHA 7-09E	22 mm	39,5 mm	900 mm	1,50 mm	0,99 kg
KHA 7-10E	22 mm	39,5 mm	1000 mm	1,50 mm	1,10 kg
KHA 7-11E	22 mm	39,5 mm	1100 mm	1,50 mm	1,21 kg
KHA 7-12E	22 mm	39,5 mm	1200 mm	1,50 mm	1,32 kg
KHA 7-13E	22 mm	39,5 mm	1300 mm	1,50 mm	1,43 kg
KHA 7-14E	22 mm	39,5 mm	1400 mm	1,50 mm	1,54 kg
KHA 7-15E	22 mm	39,5 mm	1500 mm	1,50 mm	1,65 kg
KHA 7-20E	22 mm	39,5 mm	2000 mm	1,50 mm	2,20 kg
KHA 7-30E	22 mm	39,5 mm	3000 mm	1,50 mm	3,60 kg
KHA 7-60E	22 mm	39,5 mm	6000 mm	1,50 mm	6,60 kg


H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
t: Espesor de material
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS





$$\begin{aligned} W_y &= 0.80 \text{ cm}^3 \\ W_z &= 1.69 \text{ cm}^3 \\ I_y &= 0.91 \text{ cm}^4 \\ I_z &= 3.34 \text{ cm}^4 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} W_y &= 0.80 \text{ cm}^3 \\ W_z &= 1.69 \text{ cm}^3 \\ I_y &= 0.91 \text{ cm}^4 \\ I_z &= 3.34 \text{ cm}^4 \end{aligned}$$

OPTIONAL ACCESSORIES

SA 1, SAI 21, HS18, AM18, AMF18, ASK 8

