

KLTSU

Klemmbefestigung Träger Sprosse universal

Mit dem KLTSU können KHA 7-, KHA 8- und KHB 7-Sprossen in Flanschträger montiert werden.

Galvanizado en frio según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	G
KLTSU S	25 mm	90 mm	33 mm	0,241 kg

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	G
KLTSU F	25 mm	90 mm	33 mm	0,253 kg

Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)

Product	H	B	L	G
KLTSU E	25 mm	90 mm	33 mm	0,243 kg

Acero inoxidable, n.° de material 1.4571 / 1.4404 (V4A)

Product	H	B	L	G
KLTSU E4	25 mm	90 mm	33 mm	0,244 kg

PohlCon Iberica, S.L.
Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España
Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | iberica@pohlcon.com | pohlcon.es

Date of issuance: 24.11.2026. Errors and technical modifications reserved.

H: Höhee
B: Anchura
L: Longitud
G: Peso

OPTIONAL ACCESSORIES

KHA 7, KHA 8, KHB 7

PohlCon Iberica, S.L.
Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España
Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | iberica@pohlcon.com | pohlcon.es

Date of issuance: 24.11.2026. Errors and technical modifications reserved.