

KSL-SP

Zwischenstück

Die Montage des Zwischenstücks KSL-SP ist bei Wandkonsole, Konsolhalter und Deckenbügel des W-Profil-Systems erforderlich, um Verformungen des Profils durch Vorspannkraft des Befestigungselements zu vermeiden. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Galvanizado en frio según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	G
KSL-SP S	17 mm	18 mm	35 mm	0,030 kg

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	G
KSL-SP F	17 mm	18 mm	35 mm	0,030 kg

H: Höhee
B: Anchura
L: Longitud
G: Peso

OPTIONAL ACCESSORIES

KSLW, KDSL, DKSL

PohlCon Iberica, S.L.
Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España
Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | iberica@pohlcon.com | pohlcon.es

Date of issuance: 24.11.2026. Errors and technical modifications reserved.