




KWSS

Soporte de pared, muy pesado

Soporte de pared con placa trasera soldada muy pesado. Se ha probado de acuerdo con la norma DIN EN 61537. Para montaje en paredes o postes colgantes.

F_d/P : Factor para el cálculo de la carga del taco F_d con carga de soporte efectiva P o bien con la suma de las cargas de soportes efectivas. Las especificaciones de carga sólo son válidas con un anclaje suficiente al suelo o con una instalación adecuada en postes colgantes.

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B1	B2	L	P_{max}	F_d/P	G
KWSS 020F	290 mm	200 mm	275 mm	320 mm	10 kN	0,76	2,59 kg
KWSS 030F	320 mm	300 mm	375 mm	420 mm	10 kN	0,86	3,37 kg
KWSS 040F	360 mm	400 mm	475 mm	520 mm	10 kN	0,91	4,18 kg
KWSS 050F	390 mm	500 mm	575 mm	620 mm	10 kN	0,97	4,96 kg
KWSS 060F	360 mm	600 mm	675 mm	720 mm	10 kN	1,26	5,51 kg
KWSS 070F	390 mm	700 mm	775 mm	820 mm	10 kN	1,44	6,28 kg
KWSS 080F	425 mm	800 mm	875 mm	920 mm	10 kN	1,56	7,08 kg
KWSS 090F	455 mm	900 mm	975 mm	1020 mm	10 kN	1,66	7,85 kg
KWSS 100F	490 mm	1000 mm	1075 mm	1120 mm	10 kN	1,72	8,65 kg

H: Altura

B1: Anchura

B2: Anchura

L: Longitud

P_{max} : Carga máx.

F_d/P : Carga de taco / de ménsula

G: Peso

OPTIONAL ACCESSORIES

SD, WPHS-A, VAB-HB, VAS-AS



