

LGG 60

Bajante, perfil en L

Bandeja de escalera con perfiles laterales perforados y travesaños en perfil C soldados. Travesaño soldado de teleraíl de 30x15 mm. Conductividad eléctrica probada según DIN EN 61537.

Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A). La tapa RD solo puede instalarse junto con la elevación de tapa STD-A.

Galvanizado en frio según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B1	B2	L	t	P_{max}	G
LGG 60-30-3S	60 mm	303 mm	285 mm	3000 mm	1,5 mm	1,5 kN	8,61 kg
LGG 60-40-3S	60 mm	403 mm	385 mm	3000 mm	1,5 mm	1,5 kN	9,3 kg
LGG 60-50-3S	60 mm	503 mm	485 mm	3000 mm	1,5 mm	1,5 kN	9,98 kg
LGG 60-60-3S	60 mm	603 mm	585 mm	3000 mm	1,5 mm	1,5 kN	10,67 kg
LGG 60-20S	60 mm	203 mm	185 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	15,84 kg
LGG 60-30S	60 mm	303 mm	285 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	17,22 kg
LGG 60-40S	60 mm	403 mm	385 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	18,59 kg
LGG 60-50S	60 mm	503 mm	485 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	19,96 kg
LGG 60-60S	60 mm	603 mm	585 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	21,34 kg

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B1	B2	L	t	P_{max}	G
LGG 60-30-3F	60 mm	303 mm	285 mm	3000 mm	1,5 mm	1,5 kN	9,21 kg
LGG 60-40-3F	60 mm	403 mm	385 mm	3000 mm	1,5 mm	1,5 kN	9,95 kg
LGG 60-50-3F	60 mm	503 mm	485 mm	3000 mm	1,5 mm	1,5 kN	10,68 kg
LGG 60-60-3F	60 mm	603 mm	585 mm	3000 mm	1,5 mm	1,5 kN	11,42 kg
LGG 60-20F	60 mm	203 mm	185 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	16,95 kg
LGG 60-30F	60 mm	303 mm	285 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	18,42 kg

PohlCon Iberica, S.L.
Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España
Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | iberica@pohlcon.com | pohlcon.es

Date of issuance: 13.11.2026. Errors and technical modifications reserved.

PRODUCT INFORMATION

Product	H	B1	B2	L	t	P_{max}	G
LGG 60-40F	60 mm	403 mm	385 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	19,89 kg
LGG 60-50F	60 mm	503 mm	485 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	21,36 kg
LGG 60-60F	60 mm	603 mm	585 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	22,83 kg

Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)

Product	H	B1	B2	L	t	P_{max}	G
LGG 60-30-3E	60 mm	303 mm	285 mm	3000 mm	1,5 mm	1,5 kN	8,66 kg
LGG 60-40-3E	60 mm	403 mm	385 mm	3000 mm	1,5 mm	1,5 kN	9,35 kg
LGG 60-50-3E	60 mm	503 mm	485 mm	3000 mm	1,5 mm	1,5 kN	10,05 kg
LGG 60-60-3E	60 mm	603 mm	585 mm	3000 mm	1,5 mm	1,5 kN	10,74 kg
LGG 60-20E	60 mm	203 mm	185 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	15,95 kg
LGG 60-30E	60 mm	303 mm	285 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	17,33 kg
LGG 60-40E	60 mm	403 mm	385 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	18,71 kg
LGG 60-50E	60 mm	503 mm	485 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	20,09 kg
LGG 60-60E	60 mm	603 mm	585 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	21,47 kg

H: Altura
B1: Anchura
B2: Anchura
L: Longitud
t: Espesor de material
P_{max}: Carga máx.
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

PohlCon Iberica, S.L.
Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España
Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | iberica@pohlcon.com | pohlcon.es

Date of issuance: 13.11.2026. Errors and technical modifications reserved.



OPTIONAL ACCESSORIES

H, LGV 60, LGVH 60, LGVV 60, LGTR 60, LGTR 100, STD-A, ST-RD, BL 4, LH, SL 60

clasificación UL

PohlCon Iberica, S.L.
Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España
Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | iberica@pohlcon.com | pohlcon.es

Date of issuance: 13.11.2026. Errors and technical modifications reserved.