

LGVTO

Kabelleiter-Verbinder, T-Stoß, oben slide 1 of 7

Kabelleiter-Verbinder T-Stoß oben LGVTO dient zur Herstellung einer Abzweigung von höhenversetzten Kabelleitern LGG. Der Verbinder wird im 45° Winkel auf das Holmprofil der Kabelleiter LGG gesteckt und heruntergeklappt. Mit den beigelieferten Klemmbefestigungen KLU wird die Kabelleiter LGG befestigt. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Galvanizado en frio según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	t	G
LGVTO S	18 mm	50 mm	50 mm	2,00 mm	0,071 kg

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	t	G
LGVTO F	18 mm	50 mm	50 mm	2,00 mm	0,075 kg

Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)

Product	H	B	L	t	G
LGVTO E	18 mm	50 mm	50 mm	2,00 mm	0,071 kg

Acero inoxidable, n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A)

Product	H	B	L	t	G
LGVTO E4	18 mm	50 mm	50 mm	2,00 mm	0,072 kg

PohlCon Iberica, S.L.
Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España
Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | iberica@pohlcon.com | pohlcon.es

Date of issuance: 24.11.2026. Errors and technical modifications reserved.

H: Höhee
B: Anchura
L: Longitud
t: Espesor de material
G: Peso

PohlCon Iberica, S.L.
Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España
Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | iberica@pohlcon.com | pohlcon.es

Date of issuance: 24.11.2026. Errors and technical modifications reserved.