


# MA 35

## Mittelabhängung, innenliegend

Die innenliegende Mittelabhängung MA 35 dient der Deckenabhängung von Kabelrinnen mit einer Breite bis 300 mm. Sie ist für Lasten bis 0,3 kN vorgesehen und besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl. MA 35 muss von den Seiten der Kabelrinne eingeschoben werden. Die Abhängung erfolgt mit einem Gewindestab GB (nicht im Set enthalten).

Galvanizado en frio según método Sendzimir, según DIN EN 10346

| Product | H | B | L | $P_{max}$ | G |
|---|---|---|---|---|---|
| MA 35-10S | 30 mm | 40 mm | 97 mm | 0,30 kN | 0,173 kg |
| MA 35-20S | 30 mm | 40 mm | 197 mm | 0,30 kN | 0,235 kg |
| MA 35-30S | 30 mm | 40 mm | 297 mm | 0,30 kN | 0,298 kg |

**H**: Höhee
**B**: Anchura
**L**: Longitud
**$P_{max}$**: Carga máx.
**G**: Peso

## OPTIONAL ACCESSORIES

SAZ, GB, SEM



PohlCon Iberica, S.L.
Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España
Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | iberica@pohlcon.com | pohlcon.es

Date of issuance: 24.11.2026. Errors and technical modifications reserved.