


RAA-BS 60

Derivación bandeja, Altura=60 mm Resistencia al fuego, propio del sistema

Derivación de bandeja con uniones integrados



El producto se puede utilizar en instalaciones protegidas contra el fuego. Para comprobar las especificaciones técnicas, ver los certificados y pruebas realizadas.

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	G
RAA-BS 60-10S	60 mm	100 mm	0,81 kg
RAA-BS 60-20S	60 mm	200 mm	0,9 kg
RAA-BS 60-30S	60 mm	300 mm	1,02 kg
RAA-BS 60-40S	60 mm	400 mm	1,11 kg
incl.: 4x KLR	Set de fijación		

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	G
RAA-BS 60-10F	60 mm	100 mm	0,86 kg
RAA-BS 60-20F	60 mm	200 mm	0,95 kg
RAA-BS 60-30F	60 mm	300 mm	1,08 kg
RAA-BS 60-40F	60 mm	400 mm	1,3 kg
incl.: 4x KLR E	Set de fijación		

H: Altura
B: Anchura
G: Peso



OPTIONAL ACCESSORIES

VB-BS

