

RGM 60

Kabelrinne, gelocht, Höhe = 60 mm, t = 1mm

Die gelochten Kabelrinnen RGM 60 haben eine Seitenhöhe von 60 mm und sind in den Bahnbreiten 100 bis 600 mm erhältlich. Die Standardlänge beträgt 3.000 mm. Die Rinnen haben eine Materialstärke von 1 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Die magnetische Schirmdämpfung beträgt ohne Deckel 22 dB und mit Deckel 30 dB.

Galvanizado en frio según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	color	B	L	t	Q_{SK}	A	G
RGM 60-10S	60 mm	100 mm	3000 mm	1,00 mm	0,09 kN/m	57 cm²	5,570 kg
RGM 60-20S	60 mm	200 mm	3000 mm	1,00 mm	0,17 kN/m	117 cm²	7,570 kg
RGM 60-30S	60 mm	300 mm	3000 mm	1,00 mm	0,26 kN/m	177 cm²	9,780 kg
RGM 60-40S	60 mm	400 mm	3000 mm	1,00 mm	0,34 kN/m	237 cm²	11,980 kg
RGM 60-50S	60 mm	500 mm	3000 mm	1,00 mm	0,43 kN/m	297 cm²	14,200 kg
RGM 60-60S	60 mm	600 mm	3000 mm	1,00 mm	0,52 kN/m	357 cm²	16,400 kg

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	color	B	L	t	Q_{SK}	A	G
RGM 60-10F	60 mm	100 mm	3000 mm	1,00 mm	0,09 kN/m	57 cm²	6,070 kg
RGM 60-20F	60 mm	200 mm	3000 mm	1,00 mm	0,17 kN/m	117 cm²	8,260 kg
RGM 60-30F	60 mm	300 mm	3000 mm	1,00 mm	0,26 kN/m	177 cm²	10,670 kg
RGM 60-40F	60 mm	500 mm	3000 mm	1,00 mm	0,34 kN/m	237 cm²	13,070 kg
RGM 60-50F	60 mm	500 mm	3000 mm	1,00 mm	0,43 kN/m	297 cm²	15,700 kg
RGM 60-60F	60 mm	600 mm	3000 mm	1,00 mm	0,52 kN/m	357 cm²	18,100 kg

Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)

PohlCon Iberica, S.L.
Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España
Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | iberica@pohlcon.com | pohlcon.es

Date of issuance: 24.11.2026. Errors and technical modifications reserved.

PRODUCT INFORMATION

Product	color	B	L	t	Q_{SK}	A	G
RGM 60-10E	60 mm	100 mm	3000 mm	1,00 mm	0,09 kN/m	57 cm²	5,600 kg
RGM 60-20E	60 mm	200 mm	3000 mm	1,00 mm	0,17 kN/m	117 cm²	7,620 kg
RGM 60-30E	60 mm	300 mm	3000 mm	1,00 mm	0,26 kN/m	177 cm²	9,840 kg
RGM 60-40E	60 mm	400 mm	3000 mm	1,00 mm	0,34 kN/m	237 cm²	12,060 kg
RGM 60-50E	60 mm	500 mm	3000 mm	1,00 mm	0,43 kN/m	297 cm²	14,300 kg
RGM 60-60E	60 mm	600 mm	3000 mm	1,00 mm	0,52 kN/m	357 cm²	16,600 kg

Acero inoxidable, n.° de material 1.4571 / 1.4404 (V4A)

Product	color	B	L	t	Q_{SK}	A	G
RGM 60-10E4	60 mm	100 mm	3000 mm	1,00 mm	0,09 kN/m	57 cm²	5,670 kg
RGM 60-20E4	60 mm	200 mm	3000 mm	1,00 mm	0,17 kN/m	117 cm²	7,720 kg
RGM 60-30E4	60 mm	300 mm	3000 mm	1,00 mm	0,26 kN/m	177 cm²	9,960 kg
RGM 60-40E4	60 mm	400 mm	3000 mm	1,00 mm	0,34 kN/m	237 cm²	12,210 kg
RGM 60-50E4	60 mm	500 mm	3000 mm	1,00 mm	0,43 kN/m	297 cm²	14,333 kg
RGM 60-60E4	60 mm	600 mm	3000 mm	1,00 mm	0,52 kN/m	357 cm²	16,550 kg

color:
B: Anchura
L: Longitud
t: Espesor de material
Q_{SK}: Carga lineal cable de control
A: Área de la sección transversal
G: Peso

OPTIONAL ACCESSORIES

RD, RDR, RB 60, RB45 60, MA 60, RBV 60, RAE 60, RAA 60, RA 60, RK 60, RVB 60, RAB 60, REB, RGVS 60, VB, RTR 60, RKAB, RGV 60, RR 60

PohlCon Iberica, S.L.
Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España
Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | iberica@pohlcon.com | pohlcon.es

Date of issuance: 24.11.2026. Errors and technical modifications reserved.