



ST 82

Bajante, perfil en I

Bajante, sistema reforzado, largueros de perfil I 80, perforaciones en la totalidad del larguero para colocar cables por ambos lados, peldaños de perfil C 40x22 mm para atornillar

Los largueros y peldaños se suministran sueltos incl. tornillería
Dimensiones exteriores = B + 42 mm

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B1	B2	L	P _{max}	G	t
ST 82-03-3F	80 mm	342 mm	258 mm	3000 mm	5,0 kN	44,15 kg	I 80, DIN 1025 mm
incl.: 5x STISD 03F 2x KHI 30F Peldaño Soporte, pesado, 80x42 mm							
ST 82-04-3F	80 mm	442 mm	358 mm	3000 mm	5,0 kN	45,71 kg	I 80, DIN 1025 mm
incl.: 5x STISD 04F 2x KHI 30F Peldaño Soporte, pesado, 80x42 mm							
ST 82-05-3F	80 mm	542 mm	458 mm	3000 mm	5,0 kN	47,30 kg	I 80, DIN 1025 mm
incl.: 5x STISD 05F 2x KHI 30F Peldaño Soporte, pesado, 80x42 mm							
ST 82-06-3F	80 mm	642 mm	558 mm	3000 mm	5,0 kN	48,15 kg	I 80, DIN 1025 mm
incl.: 5x STISD 06F 2x KHI 30F Peldaño Soporte, pesado, 80x42 mm							
ST 82-07-3F	80 mm	742 mm	658 mm	3000 mm	5,0 kN	50,50 kg	I 80, DIN 1025 mm
incl.: 5x STISD 07F 2x KHI 30F Peldaño Soporte, pesado, 80x42 mm							
ST 82-08-3F	80 mm	842 mm	756 mm	3000 mm	5,0 kN	52,10 kg	I 80, DIN 1025 mm
incl.: 5x STISD 08F 2x KHI 30F Peldaño Soporte, pesado, 80x42 mm							



Product	H	B1	B2	L	P _{max}	G	t
ST 82-09-3F	80 mm	942 mm	858 mm	3000 mm	5,0 kN	53,70 kg	I 80, DIN 1025 mm
incl.: 5x STISD 09F 2x KHI 30F Peldaño Soporte, pesado, 80x42 mm							
ST 82-10-3F	80 mm	1042 mm	958 mm	3000 mm	5,0 kN	55,30 kg	I 80, DIN 1025 mm
incl.: 5x STISD 10F 2x KHI 30F Peldaño Soporte, pesado, 80x42 mm							
ST 82-11-3F	80 mm	1142 mm	1058 mm	3000 mm	5,0 kN	56,90 kg	I 80, DIN 1025 mm
incl.: 5x STISD 11F 2x KHI 30F Peldaño Soporte, pesado, 80x42 mm							
ST 82-12-3F	80 mm	1242 mm	1158 mm	3000 mm	5,0 kN	58,47 kg	I 80, DIN 1025 mm
incl.: 5x STISD 12F 2x KHI 30F Peldaño Soporte, pesado, 80x42 mm							
ST 82-02F	80 mm	242 mm	158 mm	6000 mm	5,0 kN	85,5 kg	I 80, DIN 1025 mm
incl.: 10x STISD 02F 2x KHI 60F Peldaño Soporte, pesado, 80x42 mm							
ST 82-03F	80 mm	342 mm	258 mm	6000 mm	5,0 kN	88 kg	I 80, DIN 1025 mm
incl.: 10x STISD 03F 2x KHI 60F Peldaño Soporte, pesado, 80x42 mm							
ST 82-04F	80 mm	442 mm	358 mm	6000 mm	5,0 kN	91,5 kg	I 80, DIN 1025 mm
incl.: 10x STISD 04F 2x KHI 60F Peldaño Soporte, pesado, 80x42 mm							
ST 82-05F	80 mm	542 mm	458 mm	6000 mm	5,0 kN	94,5 kg	I 80, DIN 1025 mm
incl.: 10x STISD 05F 2x KHI 60F Peldaño Soporte, pesado, 80x42 mm							
ST 82-06F	80 mm	642 mm	558 mm	6000 mm	5,0 kN	97,5 kg	I 80, DIN 1025 mm
incl.: 10x STISD 06F 2x KHI 60F Peldaño Soporte, pesado, 80x42 mm							
ST 82-07F	80 mm	742 mm	658 mm	6000 mm	5,0 kN	100,5 kg	I 80, DIN 1025 mm
incl.: 10x STISD 07F 2x KHI 60F Peldaño Soporte, pesado, 80x42 mm							



Product	H	B1	B2	L	P _{max}	G	t
ST 82-08F	80 mm	842 mm	758 mm	6000 mm	5,0 kN	103,5 kg	I 80, DIN 1025 mm
incl.: 10x STISD 08F 2x KHI 60F Peldaño Soporte, pesado, 80x42 mm							
ST 82-09F	80 mm	942 mm	858 mm	6000 mm	5,0 kN	106,5 kg	I 80, DIN 1025 mm
incl.: 10x STISD 09F 2x KHI 60F Peldaño Soporte, pesado, 80x42 mm							
ST 82-10F	80 mm	1042 mm	958 mm	6000 mm	5,0 kN	109,5 kg	I 80, DIN 1025 mm
incl.: 10x STISD 10F 2x KHI 60F Peldaño Soporte, pesado, 80x42 mm							
ST 82-11F	80 mm	1142 mm	1058 mm	6000 mm	5,0 kN	112,5 kg	I 80, DIN 1025 mm
incl.: 10x STISD 11F 2x KHI 60F Peldaño Soporte, pesado, 80x42 mm							
ST 82-12F	80 mm	1242 mm	1158 mm	6000 mm	5,0 kN	115,5 kg	I 80, DIN 1025 mm
incl.: 10x STISD 12F 2x KHI 60F Peldaño Soporte, pesado, 80x42 mm							
ST 82-02-3F	3000 mm	5,0 kN	42,55 kg				
incl.: 5x STISD 02F 2x KHI 30F Peldaño Soporte, pesado, 80x42 mm							

H: Altura
B1: Anchura
B2: Anchura
L: Longitud
P_{max}: Carga máx.
G: Peso
t: Espesor de material

OPTIONAL ACCESSORIES

AC, STR 110, HKI, BGI, BGIQ, BL 7, SI, STDE

