



STU 50-3E

Bajante, perfil en U con patas iguales

Bajante, construcción media-pesada, largueros laterales con perforaciones continuas, para montaje directo en la pared, travesaños de teleraíl de 40x22 mm para atornillar.

Los largueros y peldaños se suministran sueltos incl. tornillería Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A). La tapa RD solo puede instalarse junto con la elevación de tapa STD-A.

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	B1	B2	L	t	P _{max}	G
STU 50-03-3E	50 mm	300 mm	156 mm	3000 mm	2 mm	2,0 kN	10,9 kg
incl.: 2x KHU 50-30E 5x STUS 50-03E Soporte perfil, 50x22 mm Peldaño							
STU 50-04-3E	50 mm	400 mm	356 mm	3000 mm	2 mm	2,0 kN	11,4 kg
incl.: 2x KHU 50-30E 5x STUS 50-04E Soporte perfil, 50x22 mm Peldaño							
STU 50-05-3E	50 mm	500 mm	456 mm	3000 mm	2 mm	2,0 kN	11,9 kg
incl.: 2x KHU 50-30E 5x STUS 50-05E Soporte perfil, 50x22 mm Peldaño							
STU 50-06-3E	50 mm	600 mm	556 mm	3000 mm	2 mm	2,0 kN	12,4 kg
incl.: 2x KHU 50-30E 5x STUS 50-06E Soporte perfil, 50x22 mm Peldaño							
STU 50-07-3E	50 mm	700 mm	656 mm	3000 mm	2 mm	2,0 kN	12,9 kg
incl.: 2x KHU 50-30E 5x STUS 50-07E Soporte perfil, 50x22 mm Peldaño							
STU 50-08-3E	50 mm	800 mm	756 mm	3000 mm	2 mm	2,0 kN	13,5 kg
incl.: 2x KHU 50-30E 5x STUS 50-08E Soporte perfil, 50x22 mm Peldaño							



Product	H	B1	B2	L	t	P _{max}	G
STU 50-02-3E	3000 mm	2,0 kN	10,4 kg				
incl.:							
2x KHU 50-30E				Soporte perfil, 50x22 mm			
5x STUS 50-02E				Peldaño			

H: Altura
B1: Anchura
B2: Anchura
L: Longitud
t: Espesor de material
P_{max}: Carga máx.
G: Peso

OPTIONAL ACCESSORIES

AC, LGV 50, STR 50, STR 110, STD-A, ST-RD, BL 4, LH, SU 50/22

