


UEKDD2 V E

Cajetín de acero inoxidable con tapa abatible, doble, cuadrado



Unidad portamecanismos cuadrada fabricada en acero inoxidable con marco de protección. Unidad portamecanismos con marco de montaje con guías de encaje para el descenso escalonado de un máx. de 2 cubetas portamecanismos (6x mecanismos de instalación de estribo colgante u 8x mecanismos 45x45mm) en un máx de 30 mm, tapa abatible con cierre automático, salida de cables escamoteable a ras de suelo 180° y palanca con mecanismo de cierre automático, incluye juego de garras para fijación. Apropiado para montar en cajas de suelo, tapas de montaje y suelos técnicos. Apta para pavimentos con limpieza en seco o húmedo. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



Material	Cajetín y marco: acero inoxidable V2A de 2 mm
Clase de montaje	Fijación en caja de suelo UBDHB, aperturas en doble suelo o falso suelo
Área de aplicación	limpieza de suelo en seco
Tipo de protección	en uso IP 20 / fuera de uso IP 30
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø13 mm: 1,5 kN

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKDD2 15-V E	72 mm	90 mm	210 mm	283 mm	261 x 186 mm	12 mm	1,5 kN	IP 30	IP 20	1,71 kg
incl.:										
1x UGD2-V 2				Junta de goma, cuadrada						
2x UDBS 40-80				Garra especial						
UEKDD2 25-V E	82 mm	100 mm	210 mm	283 mm	261 x 186 mm	22 mm	1,5 kN	IP 30	IP 20	2,50 kg



H: Altura
H_{min}: Altura de montaje mín.
B: Anchura
L: Longitud
E: Dimensión de montaje
T: Profundidad
P_{max}: Carga máx.
IP_n: Protección IP en estado sin uso.
IP_g: Protección IP en estado de uso.
G: Peso

Page 2