



WPDUK

Fijación para tapa

Clip de tapa con cabeza de tornillo para facilitar el montaje inferior de las tapas autoportantes (grandes vanos) para una apariencia plana.

Puede utilizarse como ángulo de seguridad. Según lo indicado se montarán como mínimo 6 unidades por cada 3 metros de tapa. para zonas expuestas al viento, el número de abrazaderas debe aumentarse al menos a 10 unidades.

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L1	L2	t	M	G
WPDUK F	22 mm	20 mm	28 mm	21 mm	3,00 mm	2 Nm	0,038 kg
incl.:							
1x SES 6X20E		Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933					

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	B	L1	L2	t	M	G
WPDUK E	22 mm	20 mm	28 mm	21 mm	3,00 mm	2 Nm	0,037 kg
incl.:							
1x SES 6X20E		Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933					

Acero inoxidable, n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A)

Product	H	B	L1	L2	t	M	G
WPDUK E4	22 mm	20 mm	28 mm	21 mm	3,00 mm	2 Nm	0,037 kg
incl.:							
1x SES 6X20E4		Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933					

H: Altura



PRODUCT INFORMATION

B: Anchura
L1: Longitud 1
L2: Longitud 2
t: Espesor de material
M: Momento de apriete
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

